

仕様書

1. 件名 R8大判プリンター・プリンター長期継続契約
2. 契約期間 契約締結日の翌日から令和13年7月31日(60ヶ月)
3. 賃貸台数 3台(内訳:大判プリンター1台、プリンター2台)
4. 設置場所 西棟2階 道路整備課内
5. 保守 5年間保守管理とする。※機器等の技術者は、落札業者職員での対応とする。
7. 設置 社内のネットワーク機器との接続を行う。
8. 機種 下記①・②の機能を有する機器とする。(同等以上)

①大判プリンター(参考機種 キヤノン TX-3200)

商品名		機能
①	印字方式	バブルジェット方式
②	解像度	2,400×1,200dpi
③	インクタンク	5色顔料系(MBK/BK/C/M/Y)
④	給紙方法	ロール紙+手差し(全面)※オプション(Wロール給紙可能)
⑤	最大用紙幅	914mm(36inch)/A0ビ'
⑥	最大印刷可能長	18m
⑦	対応OS	win11/10/8/8.1/7 WinServer2008~2022
⑧	内臓メモリ/ハードディスク	128GB/500GB
⑨	インタフェース	10Base-T/100Base-TX・1000Base-T・Hi-Speed USB IEEE802.11n/g/b
⑩	電源・消費電力	AC100V(50/60Hz)・動作時140W以下/省電力待機時5W以下
⑪	ソフトウェア	PosterArtist Lite使用できる機器とします。
⑫	保守	サービスパック5年間(プリントヘッド込み)

※現行機種TX-3100での消耗品が同じ機種とする。

②プリンター(参考機種 キヤノン LBP861C)

商品名		機能
①	用紙サイズ	A3~ハガキ対応以上
②	プリント方式	半導体レーザー+乾式電子写真方式
③	定着方式	オンデマンド定着
④	最大プリント解像度	1200dpi/9600dpi相当
⑤	ファーストプリント	カラーA4: 7.4秒/モノクロA4: 6.7秒
⑥	プリント速度	カラー/モノクロ A4 36ppm
⑦	両面印刷時	A4 36ppm
⑧	ウォームアップタイム	34秒以下
⑨	給紙/置台	標準640枚/手差し120枚+640枚カセット(1台)+専用置台
⑩	メモリ	1GB
⑪	対応OS	windows 7・8/8.1・10・11 macOS 10.12~13.3.1
⑫	インタフェース	1000Base-/100Base-TX/10Base-TX・USB2.0
⑬	関連規格	国際エネルギースタートプログラム適合・グリーン購入法・省エネ法
⑭	保守	CSP 訪問修理(5年) ※特定部品(ITB/定着器ユニット)込みとする。

※現行機種LBP851Cでの消耗品が同じ機種とする。