

No.	標識種類	標識サイズ	製品構造	標識イメージ	設置方法	種別	備考	数量
①	海拔表示板 (壁面貼付)	W590 × H840	基材：アルミ板 (t=2.0mm) デザイン層：溶剤出力透明フィルム 保護層：耐候性ラミネート		壁面貼付	取替 新規	暗闇対策：なし 耐候性能：JISZ9097 10年相当 耐水性：JISZ9097 合格品 耐食性能：JISZ9097 合格品	9
②	海拔表示板 (電柱巻付)	W350 × H600	基材：ステンレス板 (t=0.5mm) デザイン層：溶剤出力透明フィルム 保護層：耐候性ラミネート		電柱巻付 (樹脂バンド固定)	取替 新規	暗闇対策：なし 耐候性能：JISZ9097 10年相当 耐水性：JISZ9097 合格品 耐食性能：JISZ9097 合格品	36
③	海拔表示板 (防災無線BOX貼り)	W250 × H320	基材：アルミ複合板 (t=2.0mm) デザイン層：溶剤出力透明フィルム 保護層：耐候性ラミネート		壁面貼付 (防災無線BOX)	新規	暗闇対策：なし 耐候性能：JISZ9097 10年相当 耐水性：JISZ9097 合格品 耐食性能：JISZ9097 合格品	40
④	避難場所 誘導標識 (電柱巻付)	W350 × H600	基材：ステンレス板 (t=0.5mm) 蓄光層：蓄光吹付塗膜 デザイン層：カッティング+反射材 保護層：耐候性ラミネート		電柱巻付 (樹脂バンド固定)	新規	暗闇対策：蓄光+反射 輝度性能：JISZ9097 I類 (8mcd/m ²) 発光色：青緑色発光 耐候性能：JISZ9097 10年相当 耐水性：JISZ9097 合格品 耐食性能：JISZ9097 合格品	36
⑤	避難場所 案内板 (壁面貼付)	W1400 × H1150	基材：アルミ板 (t=1.0mm) デザイン層：溶剤出力白色シート 保護層：耐候性ラミネート		壁面貼付	取替 新規	暗闇対策：なし 耐候性能：JISZ9097 10年相当 耐水性：JISZ9097 合格品 耐食性能：JISZ9097 合格品	7
⑥	避難場所 案内板 (自立式)	W1400 × H1150	基材：アルミ板 (t=2.0mm) デザイン層：溶剤出力白色シート 保護層：耐候性ラミネート		基礎+支柱 (2本足)	取替 新規	暗闇対策：なし 耐候性能：JISZ9097 10年相当 耐水性：JISZ9097 合格品 耐食性能：JISZ9097 合格品	1
⑦	避難場所 誘導標識	W600 × H400	基材：アルミ板 (t=2.0mm) 蓄光層：蓄光吹付塗膜 デザイン層：溶剤出力透明フィルム 保護層：耐候性ラミネート		基礎+支柱 両面 (1本足)	取替	暗闇対策：蓄光 輝度性能：JISZ9097 I類 (8mcd/m ²) 発光色：青緑色発光 耐候性能：JISZ9097 10年相当 耐水性：JISZ9097 合格品 耐食性能：JISZ9097 合格品	1
								5
⑧	避難路標識 (自立式)	W350 × H600	基材：アルミ板 (t=2.0mm) 蓄光層：蓄光吹付塗膜 デザイン層：カッティング+反射材 保護層：耐候性ラミネート		基礎+支柱 両面	新規	暗闇対策：蓄光+反射 輝度性能：JISZ9097 I類 (8mcd/m ²) 発光色：青緑色発光 耐候性能：JISZ9097 10年相当 耐水性：JISZ9097 合格品 耐食性能：JISZ9097 合格品	14
⑩	その他諸経費		各種申請書 電柱使用許可 道路占用許可 公有地専用許可 等				個数	149
合計								149